

STAV PŘED OPRAVOU



VRTÁNÍ

Převrtejte poškozený závit vrtákem. Sady obsahují příslušné vrtáky až do závitu M12 (1/2"). K opravě závitu pro svíčky není třeba vrtat, pokud se použije spec. závitník pro závity zapalovací svíčky. Pro bezdrážkové - tvářecí závitníky je třeba vrtat větší díru.



KONTROLA

Zkontrolujte, že rozměr závitu a stoupání na závitníku a šroubu jsou stejné.

ŘEZÁNÍ ZÁVITU

Použitím speciálního V-coil závitníku vyřežte závit do vyčištěné díry. Doporučujeme použít vhodný řezný olej.



MONTÁŽ VLOŽKY

Nasaďte vložku na montážní nástroj a posuňte nastavovací kroužek tak, že jazýček vložky je ve středu drážky. Zašroubujte vložku lehkým tlakem asi půl otáčky pod povrch. Netočte zpět, jazýček vložky by mohl prasknout.



ODSTRANĚNÍ JAZYČKU

Po dokončení vyjměte montážní nástroj a použijte odlamovač k odstranění jazýčku. Pro větší velikosti a závity zapal. svíček je třeba použít kleště s dlouhými čelistmi.



VÝSLEDEK

Přesný rozměr a úzké tolerance dovolují, že nový závit je obvykle pevnější než původní.

